

QUIVOGNE

CEE

Agro Sky

8,0 м



TURBOCOMBINATOR G 800 РАМА-СЦЕПКА G

ГИДРАВЛИЧЕСКИ
СКЛАДЫВАЕМАЯ РАМА
ПРИЦЕПНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 8,0 м
- **Универсальная рама-цепка** с тяговым дышлом D50 (опционально K80)
- Шасси с колесами 560/45-R22,5 и 2 трехточечных соединения для навешивания орудий шириной захвата 5,0 м
- Стальной квадратный профиль рамы и эластичные несущие рамы из прочной пружинной стали, выдерживающие большие ударные нагрузки и, тем самым, защищающие трактор и орудие
- Подпружиненные следорыхлители (3 + 3 шт. со стрелчатыми лемехами) в серийной комплектации
- Планчато-ребристый каток Ø 330 мм спереди
- Подпружиненная выравнивающая планка из износостойкого материала спереди
- Рабочие секции на параллелограммной подвеске:
 - 2 ряда стоек со стрелчатыми лемехами шириной 265 мм или
 - 3 ряда стоек с прямыми долотообразными лемехами
- Планчато-ребристый каток Ø 330 мм сзади
- Подпружиненная выравнивающая планка из износостойкого материала сзади
- Трубчатый каток Ø 400 мм сзади
- Регулируемые по высоте боковые щитки
- Перевод в транспортное положение посредством 2 цилиндров с гидравлическим затворным блоком
- Набор предупредительных табличек с освещением в серийной комплектации
- **Опционально:**
 - Тяжелый каток Crosskill Ø 400 мм вместо трубчатого катка Ø 400 мм сзади

TurboCombinator G 800 незаменим для подготовки посевного ложа для сахарной свеклы и мелкосеменных культур. Отличное измельчение, равномерное рыхление по всей ширине захвата и на одинаковой глубине, первоклассное обратное уплотнение за один рабочий проход:

- Разрыхление колеи от тракторных колес
- Выравнивание верхнего слоя почвы
- Рыхление посредством 2-х или 3-х рядных секций орудия на глубине 2-12 см
- Выравнивание после рыхления
- Обратное уплотнение посевного ложа
- Рекомендуемая рабочая скорость 10-12 км/ч



Универсальная рама-цепка G




Вид сбоку: рабочие секции



Транспортное положение

TurboCombinator G 800

Модель / Оснастка	Рабочие органы	Ширина захвата (см)	Ширина в транс. полож. (см)	Кол-во стоек (шт)	Кол-во секций и ширина (см)	Мощность (л.с.)	Вес (кг)	Произв-ть (га/ч)
2 ряда стоек защита от камней „срезной болт“ стрельчатые лемеха 265 мм		800	300	32 + 6	4 x 200	220 - 320	6.524	7,4
2 ряда стоек усиленные подпружиненные S-стойки стрельчатые лемеха 265 мм		800	300	32 + 6	4 x 200	220 - 320	6.574	7,4
2 ряда стоек безостановочная защита от камней „NON-STOP“ стрельчатые лемеха 265 мм		800	300	32 + 6	4 x 200	220 - 320	6.624	7,4
3 ряда стоек прямые стойки с долотообразными обратными лемехами		800	300	96 + 6	4 x 200	220 - 320	6.674	7,4

ОПЦИИ ДЛЯ TURBOCOMBINATOR G 800 / ГИДРАВЛИЧЕСКИ СКЛАДЫВАЕМАЯ РАМА:



Каток Crosskill, сзади Ø 400 мм

800

+ 900



Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы TurboCombinator G 800