

QUIVOGNE

CEE

Agro Sky

от 3,3 до 12,0 м



TURBOCOMBINATOR L

КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

ОПИСАНИЕ

- Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы Turbocombinator L представляет собой комплексное орудие, оснащенное подпружиненными изогнутыми S-стойками, выравнивающей рейкой спереди и задним тандемным катком.
- Широкозахватный предпосевной культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы, уходу за парами, выравнивания зяби, выравнивания микрорельефа поля, в различных агроклиматических зонах, на всех типах почв, в т. ч. подверженных ветровой и водной эрозии.
- При смене рабочих органов появляется возможность использовать культиватор для лемешного лушения, аэрации посевов многолетних трав, вычесывания сорняков в нитиевидной стадии их развития, снижения засоренности полей (полное отсутствие глыб и гребней), обеспечения семенам и растениям тепло-воздушного режима.
- Подпружиненные катки, крепящиеся к культиватору сзади, обеспечивают тонкое измельчение и рыхление почвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата от 3,3 м до 12,0 м
- Орудия с шириной захвата от 3,3 м до 6,1 м навешиваются на 3-х точечное устройство трактора
- Орудия с шириной захвата от 7,0 м до 12,0 м – прицепные агрегаты с шасси
- Орудие обеспечивает постоянную глубину обработки за счет резиновых колёс:
 - 2 колеса Ø 414x120 мм для орудий с шириной захвата 3,3 м
 - 4 колеса Ø 500x132 мм для орудий с шириной захвата от 3,7 м до 6,1 м
 - 4 колеса Ø 685x185 мм для орудий с шириной захвата 7,0 м, 8,0 м и 9,6 м
 - 8 колёс Ø 685x185 мм для орудия с шириной захвата 12,0 м
- Широкий выбор формы лемехов (шаг лап 10 см)
- Опорные колеса для точной глубины обработки
- Крепление рабочих секций на параллелограмме обеспечивает отличное копирование рельефа почвы каждой отдельной секцией
- Тандемная система катков обеспечивает оптимальное рыхление и выравнивание посевного ложа
- Отличная производительность благодаря высокой рабочей скорости (9-13 км/ч)

За один проход по полю культиватор выполняет следующие операции:

- Выравнивание поля
- Рыхление почвы на глубину до 15 см
- Измельчение и уплотнение поверхностного слоя почвы подпружиненными катками
- Создание ложа для семян
- Вычесывание сорняков



Усиленные S-стойки с „гусиными лапками“



Транспортное положение

Модель / Ширина захвата (см)	Кол-во стоек (шт.)	Транспортная ширина (см)	Вес (кг)	Мощность трактора (л.с.)	Производ-ть (га/ч)
TurboCombinator L - Жесткая рама					
L 330	33	340	540	50 - 80	3,3 - 4,6
L 370	37	370	920	55 - 95	3,7 - 5,2
L 410	41	300	1.020	60 - 100	4,1 - 5,7
TurboCombinator L - Гидравлически складываемая рама					
L 450 Hydro	45	257	1.120	65 - 115	4,5 - 6,3
L 490 Hydro	49	257	1.220	70 - 120	4,9 - 6,9
L 530 Hydro	53	297	1.320	80 - 130	5,3 - 7,4
L 570 Hydro	57	257	1.420	90 - 140	5,7 - 8,0
L 610 Hydro	61	297	1.520	100 - 150	6,1 - 8,5
L 700 Hydro	70	299	1.880	110 - 160	6,5 - 8,5
L 800 Hydro	80	299	2.150	120 - 170	7,0 - 9,5
TurboCombinator L - Прицепная версия					
L 700 Hydro	70	299	1.880	105 - 175	7,0 - 9,8
L 800 Hydro	80	299	2.150	120 - 200	8,0 - 11,2
L 960 Hydro	87	430	2.580	140 - 240	9,6 - 13,4
L 1200 Hydro	119	520	3.870	180 - 300	12,0 - 16,8

